

Porovnání strojů v kategorii

Soustruhy s vodorovným ložem řady **Microcut MP / SA**



Microcut MP 446 / SA 48 / SA 55 / SA65 / SA 76 / SA 89 / SA 102 / SA 130 / SA 160

Porovnání strojů v kategorii

Soustruhy řady MP 446 / SA 48 / SA55

			MP 446	SA 48	SA 55	SA 65
Hlavní rozměry	Max ø nad ložem /suportem	mm	445 / 240	475 / 240	550 / 310	650 / 410
	Max. točná délka v metrech	m	0.6	1 / 1.5	1 / 1.5 / 2 / 3 / 4	1 / 1.5 / 2 / 3 / 4
	Max hmotnost podepřeného obrobku	kg	750	1500	2000	2000
Vřeteno	Průchod vřetenem	mm	52	65	82	82
	Max otáčky	ot/min	3000	100 - 4500	100 - 3500	100 - 3500
	Manuální sklíčidlo velikost	palce	6	8	10	10
Nástrojová hlava	Typ nástrojové hlavy		LS120	LS160	LS200	LS200
	Počet pozic		8 / 12	8 / 12	8 / 12	8 / 12
	Disk pro nástrojové držáky		20x20 / opce VDI30	25x25 / opce VDI40	25x25 / opce VDI40	25x25 / opce VDI40
	Poháněné nástroje / Y osa		ne	opce / opce	opce / opce	
Koník	Typ		manuální	manuální	manuální	manuální
	Kužel / průměr pinoly		MT4 / 65 mm	MT4 / 65 mm	MT5 / 80 mm	MT5 / 100
	Výsuv pinoly	mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Rozměry stroje	Délka	mm	2230	3030-3530	3190 - 6190	3190 - 6190
	Šířka	mm	1635	1952	2245	2245
	Výška	mm	1795	2022	2050	2050
	Hmotnost	kg	2600	3000 - 3450	3900 - 7500	4150 - 7800

Porovnání strojů v kategorii

Soustruhy řady SA 76 / SA 89 / SA 102

			SA 76	SA 89	SA 102
Hlavní rozměry	Max ø nad ložem /suportem	mm	760 / 420	890 / 550	1020 / 680
	Max. točná délka v metrech	m	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
	Max hmotnost podepřeného obrobku	kg	3000	3000	3000

Vřeteno	Průchod vřetenem	mm	106	106	106
	Max otáčky	ot/min	1480	1480	1480
	Manuální sklíčidlo velikost	palce	od 12" do 25"	od 12" do 25"	od 12" do 25"

Nástrojová hlava	Typ revolverové hlavy		LS250	LS250	LS250
	Počet pozic		8 / 12	8 / 12	8 / 12
	Disk pro nástrojové držáky		25x25 / 32x32 / opce VDI40	25x25 / 32x32 / opce VDI40	25x25 / 32x32 / opce VDI40
	Poháněné nástroje / Y osa		opce / opce	opce / opce	opce / opce

Koník	Typ		manuální	manuální	manuální
	Kužel / průměr pinoly		MT6 / 125 mm	MT6 / 125 mm	MT6 / 125 mm
	Výsuv pinoly	mm	230	230	230

Rozměry stroje	Délka	mm	3900 - 8900	3900 - 8900	3900 - 8900
	Šířka	mm	2977	2977	3119
	Výška	mm	2231	2231	2295
	Hmotnost	kg	9000 - 14000	9500 - 14500	10000 - 15000

Porovnání strojů v kategorii

Soustruhy řady SA 130 / SA 160

			SA 130	SA 160
Hlavní rozměry	Max ø nad ložem /suportem	mm	1300 / 980	1600 / 1280
	Max. točná délka	mm	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
	Max hmotnost podepřeného obrobku	kg	10.000	10.000

Vřeteno	Průchod vřetenem	mm	153	153
	Max otáčky	ot/min	1-800	1-800
	Manuální sklíčidlo velikost (opce)	mm	až 1500	až 1500

Nástrojová hlava	Typ nástrojové hlavy		HP-350	HP-350
	Počet pozic		4 (opce 8 / 12)	4 (opce 8 / 12)
	Disk pro nástrojové držáky		50 x 85 mm (opce VDI50/ VDI60)	50 x 85 mm (opce VDI50/ VDI60)
	Poháněné nástroje / Y osa		opce / opce	opce / opce

Koník	Typ		elektrický řízený posuv	elektrický řízený posuv
	Kužel dutiny v pinole/ průměr pinoly		MT6 / 230 mm	MT6 / 230 mm
	Výsuv pinoly	mm	240	240

Rozměry stroje	Délka	mm	9030 - 17940	9030 - 17940
	Šířka	mm	3388	3388
	Výška	mm	2500	2500
	Hmotnost v tunách	t	18 / 21 / 24 / 27 / 33 / 39 / 45 t.	18 / 21 / 24 / 27 / 33 / 39 / 45 t.

Servisní středisko

Poskytovat **nepřetržitou podporu** je velmi náročná činnost, ale právě to je základní vizí společnosti **ADATE**. Naší základní vizí a cílem už od založení naší společnosti v roce 2008 je to, aby prodejem a předáním nového CNC **náš vztah** teprve začínal.

Naše **servisní centrála** leží na severovýchodním okraji Moravské metropole, v **Brně**. Servisní a technologický tým **ADATE** je však dostupný po **celé České a Slovenské republice**. Našimi nejspokojenějšími zákazníky jsou paradoxně ti nejdálenější. Právě oni jsou většinou nejvíce překvapeni z **kvality, rychlosti a flexibility** našeho servisního týmu a celkově **nízkých nákladů** na servis a údržbu CNC strojů **ADATE**.



Nikola Brožková
Vedoucí servisního střediska



+420 776 776 613



brozkova@adate.cz



Obchodní zastoupení



Bc. Martin Zíta

obchodně technický specialista
pro oblast **Čechy**



+420 601 345 522



zita@adate.cz



Marek Šarmír

obchodně technický specialista
pro oblast **Slovensko**



+421 918 769 530



sarmir@adate.cz



Ing. Ondřej Kordiovský

prodej strojů
pro oblast **Morava**



+420 776 776 356



kordiovsky@adate.cz

Máte zájem o cenovou nabídku?
Kontaktujte některého z našich
obchodních zástupců dle vaší lokality.

Kanceláře, sklad strojů, dílna

ADATE, s.r.o.
Slaměnickova 23b
644 00 Brno
N 49°13.52162'
E 16°39.01877'

Sídlo firmy a fakturační údaje

ADATE, s.r.o.
Midlochova 10
644 00 Brno
IČ: 28278577
DIČ DPH: CZ699004596